

Simplomat

Pneumatische Abmantelmaschine für Kabel bis 20 bzw. 30 mm Außendurchmesser



Abbildung zeigt Typ 30/100

Funktionsweise:

Pneumatische Abmantelmaschine für Kabel bis \varnothing 20 bzw. \varnothing 30 mm (Optional bis 34 mm).
 Umrüstzeit ohne Werkzeug von einem Kabeltyp auf einen anderen beträgt ca. 30 Sekunden.
 Abzugsgeschwindigkeit 150 mm/sec. Abfallbeseitigung ohne Störungen bei Vollabzug.
 Kabelanpressdruck einstellbar. Für schwierige PUR Leitungen oder Silikonleitungen ist die
 Einschneidzeit einstellbar (nur Typ 30) und die Messer sind 30 Grad geschliffen.
 Messerabstufung 0,5 mm von 1,0 mm bis 26,0 mm
 Kabelhülsenabstufung 1,0 mm von 3,0 mm bis 25,0 mm
 Anpressklotz von 1,0 bis 16,0 mm und von 17,0 bis 30 mm

Baugrößen:

Technische Daten	Typ 20/50	Typ 20/200	Typ 30/100	Typ 30/300	Typ 30/500	Typ 30/1000	Typ 30/1500
Abmantellänge	50	200	100	300	500	1000	1500
Breite in mm	300	450	500	500	500	500	500
Tiefe in mm	550	900	750	1150	1550	2550	3550